



LJXB-600

多角度单头切割锯 Multiple Angles Single Head Saw

[性能特点]

- 本机适用于幕墙型材及采光天窗型材的加工，操作简便，易于维护。
- 意大利进口高精度电机直联锯片，保证了高质量的切割效果。
- 进口高精度数显表系统与刻度指针双显示，可方便直观的显示锯片角度。
- 高精度蜗轮蜗杆系统，可快速便捷的调节锯片角度。
- 工作台挡板可调角度，与锯片摆动角度相配合，可切割出二维复合角。

[Product Features]

- Used for processing the profile of aluminum curtain wall and skylight. Easy to operate and maintain.
- Italy imported high precision motor straight saw blade to ensure high quality cutting effect.
- Import high precision digital display table system and dial indicator to display saw blade angle.
- High precision worm gear and worm system to adjust the blade angle quickly and easily.
- Worktable baffle can adjust the angle, in coordination with the angle of the saw blade swing to cut out the two-dimensional composite angle.

⊙ 技术参数 Technical Parameters

电 源	Power	380V 50Hz
工作气压	Operation air pressure	0.5~0.8Mpa
锯切宽度(方管W×H)	Cutting width	400×200mm
电机功率	Motor power	4.0kW
电机转速	Rotary speed	2830r/min
锯片尺寸	Blade dimension	φ600×φ30×4.8×4.2 Z=144
锯片可摆动范围	The blade swing range	0°~60°
锯切深度	Cutting depth	200mm
锯片进给方式	Blade feeding model	手动进给
耗气量	Air consumption	20L/min
外型尺寸	Contour dimension	2600×1550×1600mm
重 量	Weight	1000Kg

TIANCHEN MACHINE
CUTTING